

ПО ВОПРОСАМ ПРОДАЖ И ПОДДЕРЖКИ ОБРАЩАЙТЕСЬ:

Архангельск (8182)63-90-72	Калининград (4012)72-03-81	Нижний Новгород (831)429-08-12	Смоленск (4812)29-41-54
Астана +7(7172)727-132	Калуга (4842)92-23-67	Новокузнецк (3843)20-46-81	Сочи (862)225-72-31
Белгород (4722)40-23-64	Кемерово (3842)65-04-62	Новосибирск (383)227-86-73	Ставрополь (8652)20-65-13
Брянск (4832)59-03-52	Киров (8332)68-02-04	Орел (4862)44-53-42	Тверь (4822)63-31-35
Владивосток (423)249-28-31	Краснодар (861)203-40-90	Оренбург (3532)37-68-04	Томск (3822)98-41-53
Волгоград (844)278-03-48	Красноярск (391)204-63-61	Пенза (8412)22-31-16	Тула (4872)74-02-29
Вологда (8172)26-41-59	Курск (4712)77-13-04	Пермь (342)205-81-47	Тюмень (3452)66-21-18
Воронеж (473)204-51-73	Липецк (4742)52-20-81	Ростов-на-Дону (863)308-18-15	Ульяновск (8422)24-23-59
Екатеринбург (343)384-55-89	Магнитогорск (3519)55-03-13	Рязань (4912)46-61-64	Уфа (347)229-48-12
Иваново (4932)77-34-06	Москва (495)268-04-70	Самара (846)206-03-16	Челябинск (351)202-03-61
Ижевск (3412)26-03-58	Мурманск (8152)59-64-93	Санкт-Петербург (812)309-46-40	Череповец (8202)49-02-64
Казань (843)206-01-48	Набережные Челны (8552)20-53-41	Саратов (845)249-38-78	Ярославль (4852)69-52-93

сайт: www.mastech.nt-rt.ru || единый адрес: mhs@nt-rt.ru

Каталог по цифровым автотестерам Mastech

Авто приборы

Автотестер Mastech MS6231 - прекрасный помощник для тех, кто занимается диагностикой состояния автомобилей. Прибор соответствует стандарту EN61010/IEC1010 CAT II 1000V / CAT III 600V. Он позволяет измерять напряжение постоянного и переменного тока, значения постоянного и переменного тока, сопротивление, температуру, количество оборотов коленчатого вала двигателя, значение угла замкнутого состояния контактов прерывателя системы зажигания. **Автотестер Mastech MS6231** незаменим, когда необходимо проверить качество соединений в электросхеме автомобиля. Прибор позволяет запомнить последние измеренные значения с помощью функции DATA HOLD, а так же максимальное значение измеренных параметров. В условиях недостаточной видимости подсветка дисплея поможет прочитать полученные данные. Питание прибора осуществляется с помощью 3 батарей питания 1,5 В типа AA. Прибор автоматически выключится спустя некоторое время после последних измерений. **Автотестер Mastech MS6231** имеет сертификат РосТеста.

- Разработан согласно международному стандарту IEC1010-1 CAT III 600V
- Облитой резиновым чехлом корпус, защищающий прибор от ударов
- Автоматический выбор диапазонов измерения
- Память
- Хранение в памяти максимального показания
- Подсветка дисплея
- Автоматическое отключение питания
- Дисплей: 1999 отсчетов, высота цифр 16мм
- Угол опережения зажигания 4/6/8 цилиндров $\pm 3\%$
- Частота вращения: 4/6/8 цилиндров $\pm 2\%$
- DC напряжение: 200mV/2/20/200/600V $\pm 0.7\%$
- AC напряжение: 200mV/2/20/200/600V $\pm 0.8\%$
- DC ток: 2/10A $\pm 2.0\%$
- AC ток: 2/10A $\pm 3.0\%$
- DC ток (с приставкой токовые клещи): 200/2000A (0.1mV/0.1A) $\pm 1.2\%$
- AC ток (с приставкой токовые клещи): 200/2000A (0.1mV/0.1A) $\pm 1.5\%$
- Сопротивление: 200/2k/20k/200k/2M $\pm 1.2\%$, 20M $\pm 2.0\%$
- Температура: $-20^{\circ}\text{C} \sim 1000^{\circ}\text{C} \pm 3.0\%$, $0^{\circ}\text{F} \sim 1800^{\circ}\text{F} \pm 3.0\%$
- Прозвонка
- Диодный тест
- Питание: AAA (1.5V) x 3
- Размер: 158мм x 74мм x 31мм
- Вес: Приблизит. 220г (включая батареи)

M2234A

Портативный, цифровой фото тахометр

Прибор представляет собой цифровой фото тахометр. Измерение числа оборотов происходит безопасно и точно без прикосновения к объекту. Прибор имеет широкий диапазон измерения и высокое разрешение. Последнее, максимальное и минимальное показания автоматически фиксируются в памяти и может быть извлечено из нее простым нажатием кнопки.

- Диапазон измерения: 5 ~ 99999 об/мин $\pm 0.05\%$
- Время измерения: 1 с. (свыше 60 об/мин)
- Выбор предела измерения: Автоматически
- Память: Последнее, MAX, MIN
- Расстояние до объекта измерения: 50 ~ 150мм (макс. 300мм)
- Разрядность и размер LCD дисплея: 99999/18.5мм x 48мм
- Размеры: 72мм x 190мм x 38мм
- Вес: 250г.

MS5900

Индикатор направления и фазы вращения электромоторов

MS5900 представляет собой ручной индикатор направления вращения и распределения фаз трех фазных электромоторов.

- Проверка правильности присоединения мотора
- Без контактное определение направления вращения
- Автономный режим работы
- Беспроводной



ПО ВОПРОСАМ ПРОДАЖ И ПОДДЕРЖКИ ОБРАЩАЙТЕСЬ:

Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41

Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78

Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93